




## OKS 2901 – INFORMACIÓN DE PRODUCTO

### OKS 2901

Antideslizante para correas spray



#### CAMPOS DE APLICACIÓN:

Incrementa la tensión hasta un 50% para toda clase de correas, redondas y chatas, en ventiladores, compresores, bombas, ventiladores, molinos, etc. Protege contra secado y desgaste, evita el chirrido y deslizamiento.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS:

Film limpio, ligeramente coloreado para incrementar la tensión en correas de todo tipo. Mejora la transmisión de potencia (reduciendo al 50% las pérdidas). Evita el resecaimiento.

#### APLICACIÓN:

Para un óptimo efecto limpie exhaustivamente los puntos de lubricación primero mecánicamente y luego con OKS 2610/2611. Rocíe parejo sobre la correa. Deje accionar el producto por 30 min. antes de usar. Repetir la aplicación si fuera necesario. Correas de SBR Y CR no son compatibles con OKS 2901.

Para preguntas adicionales, consulte a nuestro Departamento Técnico.

#### ENVASES (Nº de Artículo)

-Spray de 400ml(02901004)

#### DATOS TÉCNICOS

	NORMA	CONDICIONES	UNIDAD	VALORES
Clasificación	DIN 51 502			C 7
<b>ACEITE BASE</b>				
Tipo				Ac. adhesivo
<b>ADITIVOS</b>				
Solvente				Gasolina especial alto punto de ebullición
<b>DATOS DE APLICACIÓN</b>				
Densidad	DIN EN 51 757	+20°C, agente Activo	g/ml	0,74
Color				amarillento
<b>TEMPERATURA DE APLICACION</b>				
Máxima			°C	+80

E- 11. 1/05

Los datos presentados en este folleto son el resultado de pruebas y experiencias intensivas y cumplen con los standards de Ingeniería actuales. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y la variedad de las situaciones técnicas en la realidad, estos datos solo pueden tomarse como recomendaciones generales para la más ventajosa utilización del producto y no son transferibles a cada caso particular arbitrariamente. Por esta razón esta información no compromete a nuestra compañía en ninguna forma. Recomendamos llevar a cabo tests para cada aplicación particular, antes de adoptarlo.